



Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri presenta il Nuovo Misuratore di portata Massico per Gas tipo 780

Caratteristiche :

- Costruzione completamente in Acciaio Inox Aisi 316
- Attacchi flangiati DIN e ANSI
- Field Validation/Configuration
- Precisione +/- 1% del range di misura
- Migliaia di installazioni con ottimi successi
- Testa removibile per ispezione e service eventuale
- Versione intergata con display multifunzione
- Strumento adatto per qualsiasi gas



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)



Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri presenta il rivoluzionario sensore di Livello a battente idrostatico della NEGELE

Caratteristiche :

Sistema ermeticamente chiuso ( contro le condense ed infiltrazioni )

Membrana in Accio Inox Aisi 316 L

Temperatura di processo fino a 130 °C

Attacchi al processo Farmaceutici ed alimentari

Certificati 3A, FDA, e EHEDG

3 anni di garanzia su tutti I prodotti NEGELE

- Dairy flange DIN 11851
- TriClamp
- Varivent
- DRD
- APV-Inline
- BioControl
- SMS
- RJT
- IDF
- Flange DIN and ISO



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)



Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri Ti informa che sono disponibili sul web le nuove Brochure di CCS, leader nei Pressostati e Termostati

Se interessati a visionarne i contenuti cliccate su [www.ccsdualsnap.com](http://www.ccsdualsnap.com)

#### *CCS Hazardous Area Products*

##### Functions:

- Safety (Alarm / Shutdown)
- Monitor
- Control

##### Features & Benefits:

High over pressure capability.  
Wide range of set points.  
Protection against environment.  
Vibration resistant.

Set point accuracy. (Repeatable set points.)  
Hazardous Areas Certifications – UL / CSA / ATEX  
NACE MR0175:2003



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)



Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri Ti informa che sono disponibili sul web le nuove Brochure di BESTA, leader nei controlli di livello nel settore Ship e Offshore

Se interessati a visionarne i contenuti cliccate su [www.besta.ch](http://www.besta.ch)  
Oppure direttamente [qui](#)



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)





Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri presenta il nuovo Interruttore di Livello Rotativo tipo RN serie 3000 con Alimentazione Universale

Caratteristiche :

- Testa in AL verniciato epossidica
- Attacco filettato in Acciaio Inox
- Tubo di protezione, alberino e paletta in Acciaio Inox
- Doppio cuscinetto e chiusura antipolvere
- Versioni ATEX, FM e CSA
- Versioni per Pressioni fino a 10 Bar e Temperature fino a 600 °C
- Alimentazione Universale da 20 a 230 Vac e 24 Vdc
- Velocità di Intervento regolabile fino a 20 secondi
- Sensibilità regolabile in 3 punti per pesi specifici diversi
- Palette retrattili per bocchelli da 1 ½"
- Versione FAIL SAFE con allarme di malfunzionamento
- E molto altro



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)

SMERI : Finding Solutions Together



Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri presenta la consolidata famiglia dei misuratori di livello sommersibili

Caratteristiche :

Range di Misura : 0,04 bar to 10 bar  
Uscita : 4-20 mA / 2-wire + HART® Protocol  
Taratura eventuale : Zero and span by PC or HHT  
Precisione : 0,5%, 0,2% e 0.1% del range di misura  
Alimentazione : 12 to 40 Vdc  
Protezione : IP68  
Temperatura di processo : -10 °C to +70 °C ( 80 °C opzione )  
Temperature sensitivity : +/- 0.01%/K  
Parti a contatto : AISI 316L (standard)  
Diametri da 22 a 38 mm  
Materiale cavo : Polyethylene (PE) (option: Hytrel or PTFE)

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)





Gentile cliente,  
da questo mese Smeri ha attivato un servizio di newsletter per aggiornarvi mensilmente in merito alle novità del mercato, mirate al vostro specifico settore.  
Il suo indirizzo email è regolarmente presente nel nostro database ma potrà richiedere in qualsiasi momento di essere cancellato cliccando [qui](#).

Smeri presenta Il nuovo sensore di livello ad ultrasuoni per liquidi tipo ULM 1000

Caratteristiche :

- Campi di misura di 6 e 10 metri
- Precisione 0,2 % della misura letta
- Compensazione della temperatura
- Alimentazione 20...30 Vdc, Uscita 4...20 mA loop power
- Attacco filettato 2" in PP, Custodia in PP
- Protezione IP 65
- Tasti di programmazione e display multifunzione incorporato
- Autodiagnosi con guadagno automatico del segnale
- Memorizzazione automatica echi spuri
- Semplice ed economico



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci inviando una mail a [smeri@smeri.com](mailto:smeri@smeri.com)

**SMERI : Finding Solutions Together**