

solido.



Grenzstandmessung zum Grenzpreis

Level detection at low level price

Unschlagbar preiswerter Drehflügelmelder als Lösung für Ihre Grenzstandmessung

Excellent value for money - the rotating paddle sensor for your level measurement requirements

Einsatz in vielen Schüttgut-Anwendungen, auch in staub-explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, FM)

Suitable for most bulk solid applications, also for applications in Hazardous Areas, dust explosion (ATEX and FM approved)

Zuverlässige Funktionalität und äußerst einfache Handhabung – das ideale Standardgerät für einfache Grenzstandmessungen

Reliable and very easy to use – the ideal standard instrument for simple level limit measurement

Ausschließlich bei: www.solido-shop.com
Exclusively at:

Solido® 500 features:

Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Powder coated aluminium housing

Prozessanschluss aus Aluminium
Aluminium process connection

150mm Auslegerlänge
150mm (5.9") extension length

Versorgungsspannung:
Supply voltage:
230V AC, 115V AC, 24V DC

Zulassungen:
Certificates:
ATEX II 1/2D; FM DIP Cl. II, III Div. 1 Gr. E,F,G; TR-CU

