



Capanivo® 4000 Interruttore di livello capacitivo

Applicazioni

Capanivo® 4000 è certificato per tutte le applicazioni industriali usate con materiali come olio, temperatura, abrasivo e molto di materiali come farina, pasta, cemento, granulo, carboni ecc.

Il vantaggio di ogni interruttore è affidabile, misura costante anche con impurità ed impurità molto sabbia. Capanivo 4000 è un prodotto Equipment.



Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|---|
| Corrente | Resistor 0 e induttore 20 A |
| Corrente | 4000 100, 70, 50, 40 A |
| Temperatura di processo | 40...+100°C (-40...+100 °F) |
| Pressione | 4...127 bar (58...1880 psi) |
| Sensibilità | Wave DC a 10 |
| Alimentazione | 24 V DC max 200V 24 V DC max 12...48 V DC max 200V 24 V DC max 200V |
| Connessioni di processo | G 1/2, 3/4, 1" (1/2", 3/4", 1") |
| Materiali connessione processo | Resistor 0, 1...100 (30 000, alluminio) |
| Materiali della corda | Resistor 0, Inconel 718, compatibilità alimentare |

00114-00

00115-00

00116-00 (100000)

00117-00 (100000)

- Ampia configurazione serie per diverse esigenze
- Spaziatura trasversale, resistente alle corrosioni
- Ampia gamma applicativa
- Estensione seriale con una temperatura (80 °C)

Modelli

CN 4020

Interruttore di livello, livello e su specific, installazione verticale, impermeabile e isolato, anche in ogni modo.



CN 4020/100 °C

Interruttore di livello, livello e su specific, installazione verticale, impermeabile e isolato.



CN 4030

Interruttore di livello, livello e su specific, installazione verticale, impermeabile e isolato, anche in ogni modo.



CN 4010

Interruttore di livello, livello e su specific, livello e su specific, installazione verticale, impermeabile e isolato.

