

ELETTROVALVOLE A DUE E TRE VIE



Serie	R2AB	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
		
MATERIALE / MATERIAL Ottone / Brass		
CONNESSIONE / CONNECTION G1/8"		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 25 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		

Serie	R2AC	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
		
MATERIALE / MATERIAL Ottone / Brass		
CONNESSIONE / CONNECTION G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 120 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		

Serie	R2XC	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
		
MATERIALE / MATERIAL Ottone / Brass		
CONNESSIONE / CONNECTION Basetta 32x32 / Sub base 32x32		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 120 BAR (+Vuoto / +Vacuum)		

Serie	R2XCT	3W NC/U
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
		
MATERIALE / MATERIAL Ottone / Brass		
CONNESSIONE / CONNECTION Basetta 32x32 / Sub base 32x32		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 25 BAR		

Serie	R2ACT	3W NC/U
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		
		
MATERIALE / MATERIAL Ottone / Brass		
CONNESSIONE / CONNECTION G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 25 BAR		

Serie	R2KT	NC
		NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
VAPORE / STEAM		3W NC/U
		
MATERIALE / MATERIAL Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel Ottone / Brass (Vers. NO)		
VERSIONI / VERSIONS 2/2 NC/NO 10mm M14x1 2/2 NC/NO 13mm M20x1 3/2 NC/Un. 13mm M20x1		
TENUTE / SEAL NBR - FKM - EPDM - PTFE		
PRESSIONE / PRESSURE 0 - 120 BAR		

Serie	R2MH	NC
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
MATERIALE / MATERIAL	Ottone / Brass	
CONNESSIONE / CONNECTION	G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"	
TENUTE / SEAL	NBR - FKM - EPDM	
PRESSIONE / PRESSURE	0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)	



Serie	R2IH	NC
ACQUA / WATER		
FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY		
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox / Stainless Steel	
CONNESSIONE / CONNECTION	G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"	
TENUTE / SEAL	FKM	
PRESSIONE / PRESSURE	0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)	



Serie	R2SI	NC Double Effect
ACQUA / WATER		
FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY		
VAPORE / STEAM		
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox / Stainless Steel	
CONNESSIONE / CONNECTION	Da / From G1/2" a / to G2"	
TENUTE / SEAL	PTFE	
PRESSIONE / PRESSURE	0 - 16 BAR	



Serie	R2SC	NC + timer
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
MATERIALE / MATERIAL	Ottone / Brass	
CONNESSIONE / CONNECTION	G1/2"-1/4" - G1/2"-1/2"	
TENUTE / SEAL	NBR - FKM	
PRESSIONE / PRESSURE	0 - 35 BAR	



Serie	R2SP	NC NO
ACQUA / WATER		
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
MATERIALE / MATERIAL	Ottone / Brass	
CONNESSIONE / CONNECTION	Da / From G3/8" a / to G2"	
TENUTE / SEAL	NBR - FKM - EPDM	
PRESSIONE / PRESSURE	0,15 - 16 BAR (0,15 -10 BAR >G1")	



Serie	R2HP	NC NO
AUTOMAZIONE / AUTOMATION		
MATERIALE / MATERIAL	Ottone / Brass	
CONNESSIONE / CONNECTION	Basetta 20x20 / Sub base 20x20	
TENUTE / SEAL	NBR - FKM	
PRESSIONE / PRESSURE	0 - 16 BAR (+Vuoto / +Vacuum)	



Serie

R21C

NC

NO

FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY

VAPORE / STEAM

MATERIALE / MATERIAL

Acciaio inox / Stainless Steel

CONNESSIONE / CONNECTION

G1/4" - G3/8" - G1/2"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 100 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie

R21CT

3W

NC/U

FLUIDI CHIMICI & GREEN ENERGY / CHEMICAL FLUIDS & GREEN ENERGY

VAPORE / STEAM

MATERIALE / MATERIAL

Acciaio inox / Stainless Steel

CONNESSIONE / CONNECTION

G1/4" - G3/8" - G1/2"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE - RUBY

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 20 BAR



Serie

R2800

BOBINE / COILS

TIPO BOBINA / COIL SIZE

22mm

POTENZA / POWER

11,5VA - 7W

TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE

Ø 10mm

APPROVAZIONE / APPROVAL

CE



Serie

R3000

BOBINE / COILS

TIPO BOBINA / COIL SIZE

30mm

POTENZA / POWER


15VA - 10W

TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE

Ø 13mm

APPROVAZIONE / APPROVAL

CE



Serie

R3600

BOBINE / COILS

TIPO BOBINA / COIL SIZE

36mm

POTENZA / POWER

30VA - 24W

TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE

Ø 13mm

APPROVAZIONE / APPROVAL

CE



Serie

R3A00

BOBINE / COILS

TIPO BOBINA / COIL SIZE

30mm

POTENZA / POWER

11VA - 8W

TUBO GUIDA / ARMATURE TUBE

Ø 10mm

APPROVAZIONE / APPROVAL

CE



Serie

R412
R413

CONNETTORI / CONNECTORS

STANDARD

DIN 43650

VERSIONS

Forma A / Form A
 Std.Industriale / Industrial Standard

TIPO BOBINA / COIL SIZE

30 & 36 mm Form A
 22mm Ind.Standard

VOLTAGE

0-250V



Serie

R2AC-EX

NC

ACQUA / WATER

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

MATERIALE / MATERIAL

Ottone / Brass

CONNESSIONE / CONNECTION

G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 60 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie

R2ACT-EX

3W
NC

ACQUA / WATER

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

MATERIALE / MATERIAL

Ottone / Brass

CONNESSIONE / CONNECTION

Basetta 32x32 / Sub base 32x32

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 25 BAR (+Vuoto / +Vacuum)



Serie

R2IC-EX

NC

ACQUA / WATER

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

MATERIALE / MATERIAL

Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel

CONNESSIONE / CONNECTION

G1/4"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 60 BAR



Serie

R2ICT-EX

3W
NC

ACQUA / WATER

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

MATERIALE / MATERIAL

Acciaio AISI303 / AISI 303St. Steel

CONNESSIONE / CONNECTION

G1/4"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM - PTFE

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 25 BAR



Serie

R2SP-EX
R2SR-EX

NC

ACQUA / WATER

AUTOMAZIONE / AUTOMATION

MATERIALE / MATERIAL

Ottone/Brass

CONNESSIONE / CONNECTION

G3/8" - G1/2" - G3/4" - G1"

TENUTE / SEAL

NBR - FKM - EPDM

PRESSIONE / PRESSURE

0 - 16 BAR





SMERI

web <https://www.smeri.com/>



Service - Manuali

<https://www.smeri.com/service/>



Prodotti

<https://www.smeri.com/prodotti/>



Service - Tutorial

[https://www.smeri.com/ come-fare-per/](https://www.smeri.com/come-fare-per/)



SMERI s.r.l.

Via Mario Idiomi 3/13 - I 20057 Assago MI
Tel. +39 02 539 8941 Fax +39 02 539 3521
E-mail: smeri@smeri.com - www.smeri.com

